

**SPENDER**<sup>®</sup>  
The Perfect Two Way Radios

**TC-200UNT**  
UHF FM TRANSCEIVER



รับประกันคุณภาพ  
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
ISO 9001 : 2015



**Sản Phẩm**  
**Đến Từ**  
**Thái Lan**

**Máy bộ đàm Thái Lan**

**Dành cho người Việt Nam**



**Bảo hành**  
**2**  
**năm**  
**Chính Hãng**



16 Kênh tần số



Tính năng tiết kiệm pin



Pin Li-ion 1200mAh



Có 50 mã CTCSS



Có 214 mã DCS

## Những tính năng đặc biệt

## TC-200UNT

| <b>Tổng quan</b>                 |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Phạm vi tần số                   | UHF : 400.0000 - 470.0000 MHz. |
| Số lượng kênh                    | 16 kênh                        |
| Khoảng cách kênh                 | 12.5KHz./ 25KHz.               |
| Điện áp hoạt động                | 3.6 V                          |
| Dung lượng pin                   | 1200 mAh Li-ion                |
| Độ ổn định của tần số            | ± 2.5 ppm                      |
| Phạm vi nhiệt độ phù hợp         | -20°C ~ + 60°C                 |
| Trở kháng của ăng ten            | 50Ω                            |
| Kích thước (HxWxD)               | 121 x 57 x 37mm                |
| Khối lượng                       | 205g. (with battery)           |
| <b>Bộ truyền tín hiệu</b>        |                                |
| Công suất ra                     | UHF : 2W/ 0.5W                 |
| Loại thức                        | F3E                            |
| Bức xạ tạp nhiễu và ổn định      | -36dBm<1GHz,-30dBm>1GH         |
| Tiếng ồn tần số                  | 45/40dB                        |
| Sai lệch bộ truyền tín hiệu      | ≤5%                            |
| Độ lệch tần số tối đa            | ± 2.5 @25KHz; ± 5.0 @25KHz.    |
| Đáp tuyến tần số (300-3000Hz)    | +1 to - 3dB                    |
| <b>Bộ nhận tín hiệu</b>          |                                |
| Độ nhạy:                         | ≤ 0.30/ 0.2μV                  |
| Độ chọn lọc các kênh lân cận     | 60/70 dB                       |
| Xuyên điều chế                   | 65dB                           |
| Triệt phản ứng tạp nhiễu         | 70dB                           |
| S/N(tỷ số tín hiệu đến tiếng ồn) | 45/40dB                        |
| Âm thanh đầu ra                  | 700mW                          |
| Độ sai lệch tín hiệu             | ≤5%                            |



### SHOWROOM TRƯNG BÀY SẢN PHẨM

434 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3

Hotline: +84 941 TC TECH/ (+84 941 82 8324)

Manufacturer: T.C. RADIO AND COMMUNICATION Co.,LTD.